

TABLA COMPARATIVA DE ESPECIFICACIONES DE MOTORES MARUYAMA

Modelo	Diametro X Carrera	Cilindrada (cc)	Potencia Maxima (kw/rpm)	Ralenti	Potencia Maxima (Hp/rpm)	Desempeno Maximo (Hp/rpm)	Tanque de Combustible (L)	Radio de Consumo (gr/kw-hr)	Sistema de Ignicion	Bujia	Diametro de Embrague (mm)	Carburador		Peso(kg)
				Velocidad (rpm)								Tipo	Bomba	
EE200	30 x 28 mm	20.0cc	0.51@7000	3000	0.7/7000	1.0/6000	0.60	748	T.C.I	NGK BPM6Y	56	Diaphragm	v	2.2
BE230	32 x 28 mm	22.5	0.58@7000	3000	0.8/7000	1.1/8500	0.60	670	T.C.I	NGK BPM6Y	56	Diaphragm	v	2.2
AE320	38 x 28 mm	31.8	0.88@6500	3000	1.2/6500	1.6/8500	1.0	650	T.C.I	NGK BPM6Y	78	Diaphragm	v	3.2
FE360	35 X 33 mm	35.5	1.25 @ 7000	2700	1.9 / 7000	2.3/8500	1.0	450	C.D.I	NGK BPM6Y	78	Diaphragm	v	3.4
AE420	40 x 33 mm	41.5	1.33@6500	2600	1.8/6500	2.5/8500	1.0	544	T.C.I	NGK BPM6Y	78	Diaphragm	v	4.2
AE500	44 x 33 mm	50.2	1.47@6500	2600	2.0/6500	2.8/8500	1.0	517	T.C.I	NGK BPM6Y	78	Diaphragm	v	4.3
NE420	40 x 33 mm	41.5	1.77@8000	2600	2.4/8000	3.0/8500	1.0	544	T.C.I	NGK BPM6Y	78	Diaphragm	v	4.0
NE500	43.9 x 33 mm	49.9	1.91@7500	2600	2.6/7500	3.2/8500	1.0	503	T.C.I	NGK BPM6Y	78	Diaphragm	v	4.2
CER230	32 x 28 mm	22.5	0.58@7500	3000	0.8/7500	1.1/8500	0.45	480	C.D.I	NGK BPM6Y	56	Diaphragm	v	2.9
CER260	34 x 28 mm	25.4	0.82@7500	3000	1.1/7500	1.5/8500	0.6	490	C.D.I	NGK BPM6Y	56	Diaphragm	v	3.0
CER300	37 x 33 mm	30.1	0.97@7500	3000	1.32/7500	1.8/8500	0.6	380	C.D.I	NGK BPM6Y	56	Diaphragm	v	3.0
CER420	40 x 33 mm	41.5	1.54@7500	2600	2.1/7500	2.9/8500	1.0	410	C.D.I	NGK BPM6Y	78	Diaphragm	v	4.2